

ALUCOAT

ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA



Tanımı

Özel reçine esaslı alüminyum pigment içeren solvent bazlı yansıtıcı son kat boyadır.

Özellikleri •

- ÖRTÜCÜ •
- YÜKSEK YANSITICI •
- UV DAYANIMLI •
- HIZLI KURUMA •
- UZUN SÜRE KORUMA

Uygulama Alanları

UV ışınlarının yansımalarının istenildiği yüzeylerin boyanmasında kullanılır. Çatılarda halı tipi ve yalıtım malzemelerinin uygulanmasından sonra üzerlerine UV ışınlarını yansıtmak amacı ile kullanılır.

Yüzey Hazırlanması

Uygulanacak yüzeyler her türlü kir, yağdan iyice temizlenmelidir.(halı tipi ürünlerin üzerine uygulama yapılmadan üzerinde olan hdp pürmüz ile yakılmalıdır.) Detaylı bilgi için teknik servisimize başvurun.

Uygulama

Aslan Alüminyum Yıldız boya kullanmaya hazırdır.İnceltme gerekmez.Kullanmadan önce karıştırınız.Rulo,pistole,airles ile uygulama yapılır.Yüzeyin durumuna göre 1 veya 2 kat uygulanabilir.

Sarfiyat

1 lt ile tek katta 12 m² olan boyanır.

Aletlerin Temizliği

Uygulamadan hemen sonra solvent ile.

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan, + 5 °C ile 20 °C' deki, iyi havalandırılmalı, korunmalı ortamlarda orijinal ambalajında depolanmalıdır.

Isı, kıvılcım ve alevlerle temasına mani olunuz.

Açılmış ambalajları sıkıca kapatıp dökülmeyi önleyiniz.

Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerin solumayınız.

Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız.

Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz.

Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

Dikkat Edilecek Hususlar

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.

Sigara içmeyiniz.

Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerin solumayınız.

Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız.

Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz.

Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması,belirttiğimiz depolama,saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



GHS08
Solunum Tehlikesi



GHS09
Su Ortamı İçin Tehlikeli



GHS02
Yanıcı



Yüzeyi Temizleyiniz



%10-15 Tiner ile İnceltiniz



Karıştırınız



Emici Sistemli Tabanca ile Uygulayınız




Fırça ile Uygulayınız



Rulo ile Uygulayınız



Dokunma süresi:3 saat / Sertleşme süresi:8 saat



5-35 °C uygulama sıcaklığı.



Teknik Bülteneye Bakınız



Kapağı Kapatınız



Serin Yerde Depolayınız